

Czujniki temperatury i wilgotności

Tabela porównawcza

Parametr	TST100 	TST103 	TST300 	TSH202v2 	TSH206 	TSH300 
Temperatura (T) / Wilgotność (H)	T	T	T	T/H	T/H	T/H
Interfejs	1-Wire	1-Wire	RS-485	1-Wire	1-Wire	RS-485
Napięcie zasilania (poprzez interfejs 1-wire)	4...5.5 VDC	4...5.5 VDC	4...5.5 VDC	4...5.5 VDC	4...5.5 VDC	4...5.5 VDC
Maksymalny pobór prądu	2 mA	2 mA	5 mA	5 mA	5 mA	5 mA
Zakres pracy (temperatura)	-40...85°C	-40...85°C	-40...85°C	-40...85°C	-40...85°C	-40...85°C
Najlepsza dokładność temperatury	±0.5°C	±0.5°C	±0.13°C	±0.4 °C	±0.4 °C	±0.4 °C
Zakres pracy (wilgotność)	0...100%RH	5...85%RH bez kondensacji	5...85%RH bez kondensacji	0...95%RH bez kondensacji	0...95%RH bez kondensacji	0...95%RH bez kondensacji
Najlepsza dokładność wilgotności	-	-	-	±3.0 %RH	±3.0 %RH	±3.0 %RH
Złącze	wolne przewody	RJ-11	RJ-45	wolne przewody	RJ-11	RJ-45
Unikalny adres	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Aktualizacja FW	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Dostępne opcje	SPL2_RJ11	zestaw montaż. rack 19"	zestaw montaż. rack 19"	SPL2_RJ11	zestaw montaż. rack 19"	zestaw montaż. rack 19"