



## MOISTEC PRO

Holz- und Baufeuchtemessgerät



designed in Austria

### VORTEILE UND NUTZEN

- + Sekundenschnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung
- + Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holzfeuchte und Baufeuchte wählen
- + Für exakte Ergebnisse sind 8 Holzgruppen bzw. 4 Baumaterialgruppen vorprogrammiert
- + Temperaturmessung in °C oder °F
- + Automatische Temperaturkompensation, Auto-Kalibrierfunktion sowie automatische Abschaltfunktion
- + Leicht ablesbares, digitales Display mit Displaybeleuchtung inklusive Temperaturanzeige und Anzeige des Batterieladestandes
- + Haltefunktion des Messwertes (z.B. bei Überkopfmessungen)
- + Ergonomisches Design und robustes Gehäuse mit gummierter Grifffläche für perfekten Halt
- + Inkusive Trageband, Gürteltasche, 2 Stk. 1,5 V AAA Alkaline Batterien und Bedienanleitung
- + Ökologische Karton-Verpackung mit Aufhänghalterung zur Präsentation in Shops



[merlin-technology.com](http://merlin-technology.com)

### TECHNISCHE DATEN

#### Holz:

- + Messtiefe: bis zu 20 mm
- + Messbereich Holzfeuchte: 2% – 65%
- + Dichtebereich: 420 – 700 kg/m<sup>3</sup>
- + 8 Holzgruppen vorprogrammiert

#### Baumaterial:

- + Messtiefe: 10 mm
- + Messbereich Baufeuchte: 0,1% – 35% (10% produktsspezifisch)
- + Dichtebereich: 1.800 – 2.400 kg/m<sup>3</sup>
- + 4 Baumaterialgruppen vorprogrammiert

- + Betriebstemperatur: 5 – 40 °C / 41 – 104 °F
- + Temperaturbereich: -10 – +60 °C / 14 – 140 °F
- + Stromversorgung: 2 Stück 1,5 V AAA Alkaline Batterien



**Better Business Conditions.**



## MOISTEC PRO

Wood and building moisture meter



designed in Austria

### ADVANTAGES AND BENEFITS

- + Non-destructive moisture measurement within seconds
- + At the touch of a button you can change the measuring mode and choose between wood moisture and building moisture
- + For accurate results 8 wood groups and 4 building material groups are preprogrammed
- + Temperature measurement in °C or °F
- + Automatic temperature compensation, auto-calibration and automatic shut-off function
- + Easily readable digital display with backlight, including temperature and battery level indication
- + Hold function of the measured value (e.g. for overhead measurements)
- + Ergonomic design und robust housing with rubber grip surface for perfect grip
- + Inclusive lanyard, belt pouch, 2 pcs. 1,5 V AAA Alkaline batteries and user manual
- + Ecological cardboard packaging with holder for presentation in stores



[merlin-technology.com](http://merlin-technology.com)

### TECHNICAL DATA

#### Wood:

- + Measuring depth: up to 20 mm
- + Measuring range wood moisture: 2% – 65%
- + Density range: 420 – 700 kg/m<sup>3</sup>
- + 8 wood groups preprogrammed

#### Building material:

- + Measuring depth: 10 mm
- + Measuring range building moisture: 0,1% – 35% (10% product-specific)
- + Density range: 1.800 – 2.400 kg/m<sup>3</sup>
- + 4 building material groups preprogrammed

- + Operating temperature: 5 – 40 °C / 41 – 104 °F
- + Temperature range: -10 – +60 °C / 14 – 140 °F
- + Power supply: 2 pcs. 1,5 V AAA  
Alkaline batteries



**Better Business Conditions.**