

CALIBRATORI DI TEMPERATURA - ENTRY LEVEL

TEMPERATURE CALIBRATOR - ENTRY LEVEL

					
Prodotto	Product name	PYROS 140 1H	PYROS 140 2H	PYROS 375	PYROS 650
Range (°C)	Temperature range (°C)	-24 (*) ÷ 140	-24 (*) ÷ 140	30 (*) ÷ 375	35 (*) ÷ 650
Tipo	Type	Dry block	Dry block	Dry block	Dry block
Stabilità (°C)	Stability (°C)	±0,05	±0,05	±0,10	±0,30
Uniformità	Uniformity	@ 0 °C	@ 0 °C	@ 150 °C	@ 450 °C
Radiale (°C) (**)	Radial (°C) (**)	±0,04 (@ 40 mm)	±0,04 (@ 40 mm)	±0,15 (@ 40 mm)	±0,22 (@ 40 mm)
Assiale (°C) (***)	Axial (°C) (***)	±0,04	±0,04	±0,2	±0,35
Indicatore di stabilità	Stability indicator	Sonoro e display Acoustic and display	Sonoro e display Acoustic and display	Sonoro e display Acoustic and display	Sonoro e display Acoustic and display
Accuratezza display (°C)	Display accuracy (°C)	±0,25	±0,25	±0,50	±0,90
Risoluzione display (°C)	Display resolution (°C)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ingressi lettura sonde	External probe reading	—	—	—	—
Unità di misura	Units of measurement	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Interfaccia	Interface	RS232	RS232	RS232	RS232
Tempo medio salita	Mean heating time	5 °C/min	5 °C/min	17 °C/min	17 °C/min
Tempo medio discesa	Mean cooling time	2 °C/min	2 °C/min	6,5 °C/min	9 °C/min
Rampa	Slope	●	●	●	●
Switch test	Switch test	●	●	●	●
Profondità del foro (mm)	Insert hole depth (mm)	98	98	143	143
Diametro del foro (mm)	Well diameter (mm)	2 x 13	1 x 19	26	26
Dimensioni (mm)	Size (mm)	130 x 260 x 280	130 x 260 x 280	130 x 260 x 280	130 x 260 x 280
Peso (kg)	Weight (kg)	4,9	4,9	5,4	6,0
Alimentazione (V) (50/60 Hz)	Power supply (V) (50/60 Hz)	100 and 230	100 and 230	115 and 230	115 and 230
Corrente (VA)	Power (VA)	80	80	600	600

— Non disponibile

● Disponibile

— Not available

● Available

* Temperatura ambiente: 20 °C

** Riferito alla distanza dal fondo dei fori

Valido per 40 mm dal fondo dei fori

* Ambient Tempere: 20 °C

** Referred to the distance from the bottom of holes

Valid for 40mm from the bottom of the hole