

Termoanemometr TA410

- ☐ Pomiar prędkości i temperatury.
- ☐ Teleskopowa sonda pomiarowa.
- ☐ Łatwa obsługa.
- ☐ Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
- ☐ Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami.
- ☐ Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich.
- ☐ Świadectwo kalibracji.



OPIS

TA410 to prosty i niedrogi termoanemometr wyposażony w teleskopową sondę przeznaczoną do pomiaru prędkości i temperatury.

Przyrząd posiada duży, czytelny, graficzny wyświetlacz LCD.

Uchwyt w obudowie umożliwia przymocowanie sondy pomiarowej na dwa sposoby (skierowaną w górę lub w dół), umożliwiając wygodną, jednoręczną obsługę przyrządu.

ZASTOSOWANIE

- kontrola funkcjonowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
- pomiary odbiorcze
- utrzymanie ruchu w zakładach pracy
- pomiar prędkości powietrza, temperatury i wilgotności w kanałach wentylacyjnych
- certyfikacja warunków środowiskowych
- trawersowanie kanałów wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy prędkości	0...20m/s
Dokładność pomiaru prędkości	±5% wart. mierzonej lub ±0.025m/s (przyjąć wartość większą)
Zakres pomiarowy temperatury	-10...60 °C
Rozdzielczość	0.01m/s
Dokładność pomiaru temperatury	±0.3°C
Rozdzielczość	0.1°C
Długość sondy pomiarowej	1016mm
Średnica sondy	7...15mm
Masa z bateriami	270g
Zasilanie	4 ogniwa LR6
Wymiary	178 x 84 x 44mm
Wyposażenie standardowe	przyrząd, walizka, instrukcja, certyfikat kalibracji