


Akcesoria mechaniczne

			
ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2 Uchwyt montażowy, regulowany w 1 osi (głowica M12x1, masywna oraz podwójna; głowica CT wraz z celownikiem laserowy)	ACCTMB Uchwyt z gwintem M12x1	ACCTMG Uchwyt ruchomy, ustawiany w 2 osiach gwint M12x1	ACCTKF40B270 / ACCTKF40GE KF40 kołnierz dla CT1M, 2M, 3M z B270 oknem (do 10^{-7} mbar) / KF40 kołnierz dla CTLT z oknem Ge (aż do 10^{-7} mbar)
			
ACCTTAS Ruchomy uchwyt do głowicy Dla optyki $\geq 10:1$	ACCTRAIL Adapter do montażu puszkii na szynie	ACCTCOV Zamknięte wieczko do puszkii CT	ACCTTAM25 Adapter M12x1 do M25x1.5 2 nakrętki

Optical accessories

		
ACCTCF / ACCTPW Soczewka nakręcana CF lub szkło ochronne (dla LT) do głowicy M12x1 ACCTCFHT / ACCTPWHT dla 1M, 2M, 3M	ACCTCFE / ACCTPWE Soczewka CF lub szkło ochronne (dla LT) z zewnętrznym gwintem dla przedmuchu lub dla głowicy masywnej ACCTCFHTE / ACCTPWHT dla 1M, 2M, 3M	D08ACCTLST / ACCTOEMLST Celownik laserowy (dla CT) / OEM, 635nm równoległy do osi pomiarowej, do podpięcia w elektronice Zasilany z pirometru lub zewnętrznej baterii
		
ACCTRAM Lustro do pomiaru pod kątem 90° do osi pomiarowej przeznaczone dla głowic o optyce $\geq 10:1$	ACCTPA + ACCTST20 20 (20 mm) / ACCTST40 (40 mm) / ACCTST88 (88 mm) Łącznik rurek M12x1 gwint wewnętrzny + rurka ochronna z gwintem M12x1 zewnętrznym	

optris® Akcesoria

COMPACT SERIES

Przedmuch oraz obudowy ochronne

		Obudowa masywna: • kompaktowa, mosiądz (D06ACCTMHB) • aluminium anodowane (D06ACCTMHA) • stalowa nierdzwna (D06ACCTMHS) • stalowa z optyką CF (D06ACCTMHSCF) • stalowa z optyką dla HT CF (D06ACCTMHSCFHT)	
ACCSAP Przedmuch soczewki (dla głowic o optyce ≥10:1)	ACCTAPMH Przedmuch dla głowic masywnych (D06)/CSmicro HS/ CTho/ CT P3/ CT P7		
ACCTAPLCF Przedmuch soczewki, laminarny, zintegrowany z soczewką CF (dla LT)	ACCTAPLCFHT Przedmuch soczewki, laminarny w kpl. z soczewką CF (dla 1M/ 2M/ 3M)	ACCTAPL Przedmuch soczewki, laminarny	ACCTAP / ACCTAP2 Przedmuch soczewki dla głowic CT długość 32 mm

Złożenia

ACCTAPL Przedmuch, laminarny	ACCTMG Uchwyt z gwintem	Regulowany w dwóch osiach	ACCTFB2 Uchwyt podwójny: głowicy i celownika laserowego	D08ACCTLST / ACCTOEMST OEM celownik laserowy	Złożenie głowica wraz z celownikiem laserowym
ACCTFB Uchwyt montażowy do głowicy M12x1	ACCTMB Uchwyt z gwintem	ACCTAB Zestaw ruchomy w dwóch osiach	D06ACCTAPMH Stalowa masywna głowica	ACCTAPMH Przedmuch soczewki	Zestaw: głowica z Przedmucha soczewki